FICHA TÉCNICA

PRODUCTO	CAMISOLA IGNIF.PROTEK
MODELO	**04010507**
REFERENCIA	**Y9SCAMALVA****
FABRICANTE	**PROTEK PLUS**

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Camisola Mixta Aluminizada fabricada con tejido Ignifugo Permanente durante toda su vida útil

- Cierre delantero con velcro ignifugo de 5 cm.
- T ejido Aluminizado en delantero, mangas, canesú y cuello
- Apertura en parte posterior y en axilas para transpiración.
- Mangas ajustables, con varias posiciones, con Velcro ignifugo.
- Ajuste cuello con tira con velcro

NORMATIVAS	UNE-EN 340 UNE-EN 11612: A1, A2, B1, C3, D3, E3, F1
CERTIFICACIÓN	**0161/3152/13**
CATEGORIA DEL EPI	Categoría III
MATERIAL	**Tejido Aluminizado**: Tafeta 1E1, composición: 50% Viscosa FR, 23% M-Aramida , 22% Aluminum, 5% P-Aramina **Tejido plana**: Sarga 3/2 Composición: 52% Algodón, 23% Acrílica Modificada tipo F, 19% Viscosa FR, 6% P-Aramida
GRAMAJE	Tej.: Alumi. 450 gr/m2 - tej. Plana: 370 gr/m2
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kg) **UNE-EN 13934-1**	Urdimbre 120+/-5; Trama 105+/-5
COLOR	Aluminizado/naranja
TALLA	46-64
UNIDAD DE VENTA	1

TABLA DE MEDIDAS **Cazadora**

Elegir la talla correctamente:

Talla	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Altura A	164-172	164-172	164-172	164-172	172-178	172-178	172-178	172-178	182-186	182-186	182-186	182-186	182-186	182-186
Contorno pecho B	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134

Las medidas deben tomarse directamente en el cuerpo y sin apretar

Tallas según dimensiones corporales del usuario, expresadas en centimetros, según Norma EN ISO EN340 y EN13688

PROTOCOLO DE LAVADO CELSA GROUP (Vestuario Aluminizado):

Temperatura: No debe exceder los 30ºC
Tiempo de lavado: no más de 25 minutos
RPM: No debe exceder los 50 RPM
Suavizantes: COMPLETAMENTE PROHIBIDOS
Jabones: neutro PH entre 6,5 y 7 PH
Dureza del agua: No superior a 4
Secado en túnel prohibido
Centrifugado: Máximo 6 minutos
RPM: 800-900

Máximo 15 lavados

APLICACIONES GENERALES:

Destinada a la protección del torso y extremidades superiores del usuario, a excepción de cabeza y manos, contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor radiante, grandes salpicaduras de hierro y Aluminio fundido y calor por contacto