FICHA TÉCNICA

PRODUCTO	CAZADORA ACOLCH. CORP IGNIF.PROTEK
MODELO	**070101-00**
REFERENCIA	**Y9SCCICN0R****
FABRICANTE	**PROTEK PLUS**

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Cazadora Acolchada bicolor fabricada con tejido Ignifugo Permanente durante toda su vida útil

- Cierre con cremallera y velcro ocultos bajo tapeta.
- cintura con goma
- 1 bolsillo superior con tapeta en color contraste y velcro.
- 2 bolsillos inferiores inclinados
- 1 banda reflectante ignifuga de 5cm en delantero y espalda cosida con doble pespunte
- Puño elástico ignifugo

NORMATIVAS	**EN340/2003 + EN ISO 13668:2013** **EN 11612:2015 A1 A2 B2 C2 D1 E1 F1** **EN 11611:2015 CLASE 1** **IEC 61482-1-2:2009 CLASE 1** **IEC 61482-1-2:2007 CLASE 1** **EN 1149-5:2008 CUMPLE** **EN 1149-3:2004 CUMPLE**
CERTIFICACIÓN	**0161/5894/18**
CATEGORIA DEL EPI	**Categoría III**
MATERIAL	**Tejido Exterior**: Sarga 3/2 Composición: 50% Algodón, 39% Modacrílica; 10% Viscosa FR;;1% Antiestático de 295 gr/m2 **Acolchado**: Thinsulate FR 120 gr/m2 **Forro**: 100% Algodón 130 gr/m2
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kg) **UNE-EN 13934-1**	Urdimbre 130+/-1; Trama 65+/-1
COLOR	00-BICOLOR Naranja/Marino (otros colores consultar)
TALLA	S-M-L-XL-2XL-3XL
UNIDAD DE VENTA	1

TABLA DE MEDIDAS **Bomber/Parka/Chaleco**



Elegir la talla correctamente:

Talla	S	M	L	XL	2XL	3XL
Altura A	164-172	172-178	172-178	182-186	182-186	182-186
Contorno pecho B	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128	128-136

Las medidas deben tomarse directamente en el cuerpo y sin apretar

Tallas según dimensiones corporales del usuario, expresadas en centimetros, según Norma EN ISO EN340 y EN13688

PROTOCOLO DE LAVADO CELSA GROUP:

Temperatura : No debe exceder los 70ºC
Tiempo de lavado: no más de 25 minutos
RPM: No debe exceder de 50 RPM.
Suavizantes: COMPLETAMENTE PROHIBIDOS.
Jabones: utilizar jabón PH neutro entre 6,5 y 7 PH.
Dureza del agua: no más de 4
Túnel de Secado: Máximo 10 minutos a 80-90 º C.
Centrifugado: Máximo 20 minutos a 60 º C. RPM: 800-900

Máximo 35 lavados

APLICACIONES GENERALES:

destinado a la protección del torso y las extremidades superiores del usuario con excepción de cabeza y manos contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor radiante, grandes salpicaduras de aluminio y hierro fundido y calor por contacto, contra riesgos de quemaduras en operaciones de soldeo y afines, contra riesgo de acumulación de cargas electrostáticas y contra el riesgo de quemadura producida por un arco eléctrico.

NOTA: La prenda tiene que llevarse conjuntamente con una prenda que cubra las extremidades inferiores frente a los mismos riesgos que este EPI.