

FICHA TÉCNICA

PROTEK[®] PLUS

PRODUCTO	COGOTERA IGNIF.PROTEK
MODELO	10010301
REFERENCIA	Y9SCOM365DCN
FABRICANTE	PROTEK PLUS

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Cogotera fabricada con tejido Ignifugo Permanente durante toda su vida útil

- Compuesto por una sola pieza en forma de cuña.
- Costuras con dobladillo interior
- Dispone de 4 ojales cerca del borde superior para permitir el paso de los elementos de sujeción

NORMATIVAS	UNE-EN 340 UNE-EN 11612: A1, A2, B1, C1, E3, F1 UNE-EN 11611: Clase 1
CERTIFICACIÓN	0161/3000/13
CATEGORIA DEL EPI	Categoría III
MATERIAL	Tejido: Sarga 3/2 Composición: 52% Algodón, 23% Acrílica modificada tipo F, 19% Viscosa FR, 6% P-Aramida
GRAMAJE	370 gr/m2
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kg) UNE-EN 13934-1	Urdimbre 120+/-5; Trama 85+/-5
COLOR	Naranja
TALLA	ÚNICA
UNIDAD DE VENTA	1



PROTOCOLO DE LAVADO CELSA GROUP:

Temperatura : No debe exceder los 70°C

Tiempo de lavado: no más de 25 minutos

RPM: No debe exceder de 50 RPM.

Suavizantes: COMPLETAMENTE PROHIBIDOS.

Jabones: utilizar jabón PH neutro entre 6,5 y 7 PH.

Dureza del agua: no más de 4

Túnel de Secado: Máximo 10 minutos a 80-90 ° C.

Centrifugado: Máximo 20 minutos a 60 ° C. RPM: 800-900

Máximo 35 lavados

APLICACIONES GENERALES:

Destinada a la protección del cuello del usuario, contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor radiante y grandes salpicaduras de metal fundido: Hierro, calor por contacto y contra quemadura en procesos de soldadura y trabajos afines.