

## FICHA TÉCNICA

# PROTEK<sup>®</sup> PLUS

<b>PRODUCTO</b>	CAZADORA IGNIF.PROTEK
<b>MODELO</b>	020206-01
<b>REFERENCIA</b>	Y9SCZCA83A
<b>FABRICANTE</b>	PROTEK PLUS

### DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES:

**Cazadora bicolor fabricada con tejido Ignifugo Permanente durante toda su vida útil**


- Cierre con broches ocultos bajo tapeta.
- Elástico en cintura.
- 2 bolsillos superiores con tapeta en color VERDE y velcro.
- Ajuste cuello con tira con velcro
- 1 banda reflectante ignifuga de 5cm en delantero y espalda cosida con doble pespunte
- 2 bandas reflectantes ignifugas verticales de 15 cm en espalda
- Puño Ignifugo Elástico

<b>NORMATIVAS</b>	UNE-EN 340 UNE-EN 11612: A1, A2, B1, C1, D1, E1, F1 UNE-EN 11611: Clase 1 UNE-EN 1149: Cumple UNE-EN 61482: Clase1 UNE-EN 13034
<b>CERTIFICACIÓN</b>	0161/2517/11
<b>CATEGORIA DEL EPI</b>	Categoría III
<b>MATERIAL</b>	Tejido: Sarga 3/2 Composición: 50% Algodón, 39% Modacrílica; 10% Viscosa FR;;1% Antiestático <b>ACABADO: ANTIÁCIDO</b>
<b>GRAMAJE</b>	295 gr/m2
<b>RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kg)</b> UNE-EN 13934-1	Urdimbre 130+/-1; Trama 65+/-1
<b>COLOR</b>	01-Naranja (con tapeta verde)
<b>TALLA</b>	42-68
<b>UNIDAD DE VENTA</b>	1



**TABLA DE MEDIDAS****Cazadora**

Elegir la talla correctamente:



Talla	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Altura A	164-172	164-172	164-172	164-172	172-178	172-178	172-178	172-178	182-186	182-186	182-186	182-186	182-186	182-186
Contorno pecho B	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134

Las medidas deben tomarse directamente en el cuerpo y sin apretar

Tallas según dimensiones corporales del usuario, expresadas en centímetros, según Norma EN ISO EN340 y EN13688

**PROTOCOLO DE LAVADO CELSA GROUP:**

Temperatura : No debe exceder los 70°C

Tiempo de lavado: no más de 25 minutos

RPM: No debe exceder de 50 RPM.

Suavizantes: COMPLETAMENTE PROHIBIDOS.

Jabones: utilizar jabón PH neutro entre 6,5 y 7 PH.

Dureza del agua: no más de 4

Túnel de Secado: Máximo 10 minutos a 80-90 ° C.

Centrifugado: Máximo 20 minutos a 60 ° C. RPM: 800-900

Máximo 35 lavados

**APLICACIONES GENERALES:**

Destinada a la protección del torso y extremidades superiores del usuario, a excepción de cabeza y manos, contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor radiante y grandes salpicaduras de metal fundido, Aluminio y Hierro, calor por contacto y contra quemadura en procesos de soldadura y trabajos afines, contra riesgo de acumulación de cargas electrostáticas y contra el riesgo de quemadura producida por un arco eléctrico de 4kA. y para la protección parcial frente a riesgos químicos tipo PB(6) frente a los líquidos químicos hidróxido sódico (10%) y ácido sulfúrico (30%)