

FICHA TÉCNICA

PROTEK[®] PLUS

PRODUCTO	PANTALON IGNIF.PROTEK
MODELO	01010300
REFERENCIAS	Y9SPAVALAN** Y9SPAVAMG**
FABRICANTE	PROTEK PLUS

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Pantalón bicolor fabricado con tejido Ignifugo Permanente durante toda su vida útil

- Cierre con cremallera y broche oculto.
- Elástico en cintura.
- 2 bolsillos tipo francés.
- 1 bolsillo lateral con tapeta c/naranja y velcro.
- 1 bolsillo en parte posterior con tapeta y velcro
- 1 banda reflectante ignifuga de 5cm en cada camal cosida con doble pespunte
- 5 pasadores para cinturón


NORMATIVAS	UNE-EN 340 + UNE-EN13688 UNE-EN 11612: A1, A2, B1, C1, E3, F1 UNE-EN 11611: Clase 2 UNE-EN 1149: Cumple UNE-EN 61482: Clase1
CERTIFICACIÓN	0161/3589/14
CATEGORIA DEL EPI	Categoría III
MATERIAL	Tejido: Sarga 3/2 52% Algodón; 22% Acrílica Modificada Tipo F; 19% Viscosa FR; 6% P-Aramida 1% Antiestático
GRAMAJE	370 gr/m2
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kg) UNE-EN 13934-1	Urdimbre 120+/-5; Trama 85+/-5
COLOR	BICOLOR Naranja/Marino (Media luna interior C/Granate)
TALLA	34-66
UNIDAD DE VENTA	1



TABLA DE MEDIDAS

Pantalón

Elegir la talla correctamente:



Talla	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
contorno cintura A	64-68	68-72	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132
Altura B	158-164	158-164	158-164	172-178	172-178	172-178	172-178	182-186	182-186	182-186	182-186	182-186	182-186	182-186	182-186	182-186	182-186

Las medidas deben tomarse directamente en el cuerpo y sin apretar

Tallas según dimensiones corporales del usuario, expresadas en centímetros, según Norma EN ISO EN340 y EN13688

PROTOCOLO DE LAVADO CELSA GROUP:

Temperatura : No debe exceder los 70°C

Tiempo de lavado: no más de 25 minutos

RPM: No debe exceder de 50 RPM.

Suavizantes: COMPLETAMENTE PROHIBIDOS.

Jabones: utilizar jabón PH neutro entre 6,5 y 7 PH.

Dureza del agua: no más de 4

Túnel de Secado: Máximo 10 minutos a 80-90 ° C.

Centrifugado: Máximo 20 minutos a 60 ° C. RPM: 800-900

Máximo 35 lavados

APLICACIONES GENERALES:

Destinado a la protección de la cadera y extremidades inferiores del usuario, a excepción de los pies, contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor radiante y grandes salpicaduras de hierro fundido, calor por contacto y contra quemadura en procesos de soldadura y trabajos afines, contra riesgo de acumulación de cargas electrostáticas y contra el riesgo de quemadura producida por un arco eléctrico de 4kA.

ACERIAS Y MANTENIMIENTO