



productos **Climax**

MADE IN SPAIN

5-RG

**CASCO
HELMET**



WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

CE

5-RG
CASCO
HELMETDescripción
Description

Ideal para trabajar a jornada completa en lugares susceptibles de caídas de objetos y de descargas eléctricas hasta una tensión de 1000 V en ac o 1500 V en dc, ofreciendo una perfecta y duradera protección.

Características
Characteristics**Casquete**

El casquete está fabricado por inyección de polietileno de alta densidad. Su superficie es lisa y presenta dos nervios paralelos en su eje longitudinal y un nervio macizo de sección triangular, que proporcionan una mayor rigidez al casco. Está provisto de visera en la parte central y de ala con recogeaguas en el resto del perímetro. En la parte interior presenta seis alojamientos para fijar el arnés.

Arnés

Está fabricado por inyección de polietileno lineal con gran capacidad de absorción de impactos. Consta de banda de cabeza, banda de nuca y cofia de seis brazos. La banda de cabeza está recubierta en su parte frontal por una banda antisudor textil. La banda de nuca está provista de un mecanismo de ajuste de tallas mediante una rueda, fabricado de poliamida sobre el que va pegado un acolchado. La altura de utilización puede regularse en dos posiciones diferentes.

Temperatura de trabajo: -10 °C / + 50 °C

Peso: 0,318 Kg.

Ensayos / Certificación CE
Test / CE Certification

Certificación CE
Normas: EN 397: 2012+A1:2000
EN 50365:2002

Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992
Organismo de control N° 0321
Certificado N° 7239 Issue 1

The Climax5-RS safety helmet has been designed and manufactured to ensure optimal impact protection from objects such as stones, roofing tiles, bricks and other items of similar weight as well as from electrical discharges up to 1000Vac or 1500Vdc.

Helmet shell

The helmet shell is manufactured of high-density injected polyethylene. The shell surface is smooth, with twin ribs along the length and a solid rib of triangular cross-section that provide greater rigidity to the helmet. The helmet also has a visor in the middle and a water rim around the remaining perimeter. The interior of the shell contains six housings to attach the harness.

Harness

The harness is manufactured of injected linear polyethylene with high impact absorption capacity. The harness contains a head strap, neck strap and six buffering straps. The head strap is covered in the front with a fabric sweat band. The height can be adjusted with two different positions.

Ranging temperatures: -10 °C / + 50 °C

Weight: 0,318 Kg.

CE Certification
Norms: EN 397: 2012+A1:2000
EN 50365:2002
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Control body number: N°0321
Certificate N°: 7239 Issue 1