

Mk7®

VISERA ESTANDAR - NO VENTILADO - CIERRE DE RUEDA

LO ULTIMO EN PROTECCIÓN DE LA CABEZA PARA LA EN397

FICHA TÉCNICA

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

INSTRUCCIONES DE USO

Coloque el casco en la cabeza, gire y apriete la rueda para un óptimo ajuste

Para una protección adecuada de este casco, deberá llevarse con la visera mirando al frente

Asegúrese de que el casco está ajustado al tamaño de la cabeza del trabajador

CARCASA:

Material reciclable HDPE

ARNES TEXTIL:

Arnés textil de 8 puntos de sujeción



BANDA DE SUDORACION:

Tafilete de estilo "Nomaz"



CIERRE CON RUEDA:

Cierre con Rueda de ajuste



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Deberá limpiarlo con jabón y agua templada y secarlo con un paño suave

El casco no deberá ser limpiado con productos de limpieza químicos o abrasivos

Mientras no esté en uso, el casco deberá mantenerse fuera de luz solar directa

El casco deberá guardarse lejos del alcance de productos químicos y preservarlo de cambios de temperatura extremos

CONFORMIDAD

Conforma los standards EN 397 y EN50365

Certificado CE Num.00279, otorgado por la Certificación de producto BSI

Amplia gama de tallas

Ajuste de alto confort

La carcasa estandar ofrece proteccion de -20°C a -50°C

Disponibile en una variedad de colores

Incorpora canal para lluvia

Personalización corporativa por impresión

Accesorios disponibles



FABRICAMOS PARA SU SEGURIDAD
espana@jsp.co.uk



Issued 08/12/16, V4

Mk7®

VISERA ESTANDAR - NO VENTILADO - CIERRE DE RUEDA

LO ULTIMO EN PROTECCIÓN DE LA CABEZA PARA LA EN397

FICHA TÉCNICA

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

DIMENSIONES DE EMBALAJE

Cantidad : 10

Peso: 5.49kg (Aprox)



ALTO:
466mm

LARGO:
590mm

ANCHO:
255mm

DIMENSIONES DEL CASCO

Largo: 296mm

Ancho: 224 mm

Alto: 164mm

Peso: 428g (Aprox)



COLORES PARA CASCOS



01 Blanco 02 Amarillo 05 Azul 06 Rojo 08 Naranja



CARACTERÍSTICAS DEL CASCO

EN ESTANDAR	EN397 EN50365	Sí Sí
RENDIMIENTO	Resistencia para Impacto Aislamiento Eléctrico	Yes 50 Joules Sí: EN397 440V EN50365 1000V
RESISTENCIA PARA TEMPERATURA	+50°C -20°C	Sí Sí
MATERIAL DE LA CARCASA	HDPE Reciclable	Sí Sí
MATERIAL DEL ARNES	Poliéster Textil	Sí Sí
OPCIONES	Accesorios Universales Protección Ocular Integrada Barbuquejo de 2 o 3 puntos	Sí Sí Sí
OPCIONES PARA SISTEMA DE ARNES	Cierre con Rueda 8 puntos de sujeción	Sí Sí
OPCIONES PARA LOGO	Frontal Trasera Lateral Mínima cantidad pedido Nombre Individual	Sí Sí Sí 10 Sí

LIMITACIONES DE USO

El casco sólo ofrecerá protección si está ajustado correctamente

Todo casco sometido a impacto severo debe ser reemplazado inmediatamente. No aplicar pintura, disolventes o adhesivos/etiquetas en el casco, excepto aplicaciones de acuerdo con las instrucciones del fabricante

El amés, al entrar en contacto con la piel, puede causar reacciones alérgicas en individuos susceptibles. Si esto ocurriese, salga de la zona de peligro, retire el casco y acuda a un médico para que le asesore

Tenga en cuenta el peligro en el que pueda resultar la modificación o eliminación de cualquier componente original. Sólo podrán hacerse las modificaciones recomendadas por el fabricante



FABRICAMOS PARA SU SEGURIDAD
espana@jsp.co.uk

