

## FICHA TÉCNICA

# PROTEK<sup>®</sup> PLUS

<b>PRODUCTO</b>	CAZADORA IGNIF.PROTEK
<b>MODELO</b>	02010300
<b>REFERENCIAS</b>	Y9SCZVALAN** Y9SCZVALMG**
<b>FABRICANTE</b>	PROTEK PLUS

### DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES:

**Cazadora bicolor fabricada con tejido Ignifugo Permanente durante toda su vida útil**

- Cierre con broches ocultos bajo tapeta.
- Elástico en cintura.
- 2 bolsillos superiores con tapeta color naranja y velcro.
- Ajuste cuello con tira con velcro
- 1 banda reflectante ignifuga de 5cm en delantero y espalda cosida con doble pespunte
- 2 bandas reflectantes ignifugas verticales de 15 cm en espalda
- Puño Ignifugo Elástico

<b>NORMATIVAS</b>	UNE-EN 340 + UNE-EN13688 UNE-EN 11612: A1, A2, B1, C1, E3, F1 UNE-EN 11611: Clase 2 UNE-EN 1149: Cumple UNE-EN 61482: Clase1
<b>CERTIFICACIÓN</b>	0161/3589/14
<b>CATEGORIA DEL EPI</b>	Categoría III
<b>MATERIAL</b>	Tejido: Sarga 3/2 52% Algodón; 22% Acrílica Modificada Tipo F; 19% Viscosa FR; 6% P-Aramida 1% Antiestático
<b>GRAMAJE</b>	370 gr/m2
<b>RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kg)</b> UNE-EN 13934-1	Urdimbre 120+/-5; Trama 85+/-5
<b>COLOR</b>	BICOLOR Naranja/Marino (Media luna interior C/ Granate)
<b>TALLA</b>	40-66
<b>UNIDAD DE VENTA</b>	1



**TABLA DE MEDIDAS Cazadora**

Elegir la talla correctamente:



Talla	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Altura A	164-172	164-172	164-172	164-172	172-178	172-178	172-178	172-178	182-186	182-186	182-186	182-186	182-186	182-186
Contorno pecho B	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134

Las medidas deben tomarse directamente en el cuerpo y sin apretar

Tallas según dimensiones corporales del usuario, expresadas en centímetros, según Norma EN ISO EN340 y EN13688

**PROTOCOLO DE LAVADO CELSA GROUP:**

Temperatura : No debe exceder los 70°C

Tiempo de lavado: no más de 25 minutos

RPM: No debe exceder de 50 RPM.

Suavizantes: COMPLETAMENTE PROHIBIDOS.

Jabones: utilizar jabón PH neutro entre 6,5 y 7 PH.

Dureza del agua: no más de 4

Túnel de Secado: Máximo 10 minutos a 80-90 ° C.

Centrifugado: Máximo 20 minutos a 60 ° C. RPM: 800-900

Máximo 35 lavados

**APLICACIONES GENERALES:**

Destinada a la protección del torso y extremidades superiores del usuario, a excepción de cabeza y manos, contra riesgos térmicos de inflamabilidad, calor convectivo, calor radiante y grandes salpicaduras de hierro fundido, calor por contacto y contra quemadura en procesos de soldadura y trabajos afines, contra riesgo de acumulación de cargas electrostáticas y contra el riesgo de quemadura producida por un arco eléctrico de 4kA.

**ACERIAS Y MANTENIMIENTO**